

COLLARE DI RIPARAZIONE A 3 BULLONI , largh. mm. 200



CAMPO DI IMPIEGO: Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas. Temperatura massima di utilizzo +40°. Nessuna tenuta allo sfilamento.

DATI TECNICI

- Norma di riferimento: D.M. del del 24/11/84 e successiva modifica del 16/11/1999
- fascia in acciaio inox AISI 304
- morsetto in ghisa sferoidale con trattamento di zincatura
- bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- guarnizione in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi gassosi secondo la norma UNI EN 682-2006.
- Durezza 60 shore.

Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN 9001.

Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari

Diametro	Peso (Kg)
48-56	3,90
56-64	3,90
60-68	4,00
68-78	4,00
78-88	4,10
88-98	4,10
98-108	4,20
108-118	4,30
114-126	4,30
126-138	4,30
138-150	4,50
140-153	4,50
150-162	4,50
162-174	4,60
168-182	4,70
174-186	4,70
186-198	4,80
198-210	5,00
210-223	5,00
222-234	5,00
234-246	5,00
243-255	5,20
260-272	5,50
273-285	5,50
285-297	5,50
298-310	5,50
316-328	5,50
327-340	5,90
342-355	6,00
353-365	6,00
368-380	6,00
378-390	6,00