

## COLLARE DI RIPARAZIONE AD 1 BULLONE, largh.mm. 80



**CAMPO DI IMPIEGO:** Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas. Temperatura massima di utilizzo +40°.

### DATI TECNICI

- Norma di riferimento: D.M. del del 24/11/84 e successiva modifica del 16/11/1999
- fascia in acciaio inox AISI 304
- morsetto in ghisa sferoidale con trattamento di zincatura
- bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- guarnizione in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi gassosi secondo la norma UNI EN 682-2006.
- Durezza 60 shore.

Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN 9001.

**Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari**

Pollici	Diametro	Peso (Kg)
3/8"	16-18	0,25
	18-20	0,25
1/2"	21-25	0,25
	26-30	0,25
3/4"	29-33	0,30
	33-37	0,30
1"	38-42	0,30
	42-45	0,30
1 1/4"	44-48	0,30
	48-51	0,30
1 1/2"	50-54	0,30
	55-60	0,30
2"	60-64	0,45
	65-69	0,45
	69-73	0,45
	71-76	0,50
2 1/2"	76-82	0,50
	82-87	0,55
	87-93	0,60
	94-100	0,60
3"	99-104	0,60
	105-111	0,60
4"	112-118	0,60
	120-126	0,60
	126-131	0,70
	131-136	0,70
5"	139-145	0,80
	156-162	0,80
6"	167-173	0,80
	173-179	0,80
7"	205-211	0,80
	217-223	0,90
8"	223-229	0,90